

240 PODKŁAD LATEKSWY

Typ	Połysek	Wydajność	Rozpuszczalnik
Czysty akryl bez domieszek	Mat @ 60 - 2 @ 85 - 2	ok. 10 m. kw./litra	Czysta woda

Czas schnięcia	Części stałe	Opakowania
Sucha w dotyku: 30 – 60 min. Następne malowanie: 4 – 6 godzin Całkowite wyschnięcie: 4 do 6 godz	47 % wagowo 30 % objętościowo	3,78l (galon) 18,9l (5 galonów)

Kolory i bazy: Białe - może być barwiona na pastelowe kolory - użyj 1/2 receptury.

Przeznaczenie: Specjalny podkład/uszczelnacz lateksowy przeznaczony do stosowania wewnątrz budynku. Polecany do gruntowania ścianek, sufitów i konstrukcji z płyt karton-gipsowych, tynków i gładzi gipsowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych, tynków i gładzi gipsowych, ścianek, sufitów i konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz do metalu galwanizowanego, plastiku, drewna oraz do wszelkich powierzchni uprzednio malowanych. Posiada doskonałe właściwości impregnujące i uszczelniające. Zapewnia oddychanie podłoża. Podkład powinien być pokryty farbą nawierzchniową w okresie nie później niż 30 dni od dnia jego nałożenia.

Przygotowanie powierzchni: Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami. Połysek powierzchni przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. Nanosić na wyschnięte podłoża.

Nanoszenie: Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. Najlepsze rezultaty można uzyskać nanosząc wałkiem z gęstej gąbki. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nie rozcieńczać. Farba jest gotowa do użycia. Nie mieszać z innymi farbami i rozcieńczalnikami. Nie malować w temperaturach poniżej 10 st. C.

Uwagi: Chronić przed zamarznięciem. Przechowywać z dala od dzieci.

Serwis: W razie potrzeby konsultacji technicznej prosimy o kontakt
tel./fax (0-41) 34 65 305, 34 65 144, 34 65 183