

PARA 1800

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Velvet 1800 Półmat. Najwyższej jakości 100% akrylowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Posiada bardzo dużą siłę krycia, a półmatowe wykończenie niwelujące nierówności powierzchni. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę. Nie żółknie i jest odporna na zmywanie detergentami. Zalecana do malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych, ścian i innych konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchni uprzednio malowanych.

DANE TECHNICZNE:

• Obszar zastosowania	Wewnątrz
• Spoiwo	Akrylan styrenu
• Objętość substancji stałych	39%
• Gęstość	1,420 (+/- 2%)
• Połysk	3
• Zmywalność	Klasa 1
• Rozcieńczalnik / materiał czyszczący	Woda
• Wydajność	6-12 m ² / l
• Siła krycia	9,7 (Klasa 1)
• Temperatura podczas malowania	Minimum +5°C
• Narzędzia do malowania	Wałek, pędzel, natrysk
• Sucha w dotyku	po 1 godz.
• Następna warstwa	po 3 godz.
• Całkowite wyschnięcie	po 48 godz.
• Kolor	Biały
• Łatwopalność	Niepalny
• Kategoria VOC	<10 g/l (kat. A/a)

PARA 1800

JAK UŻYWAĆ

Przed malowaniem

Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie zabrudzenia, kurz, wosk i tłuste osady należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednim filtrem i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifować blokiem szlifierskim marki Dynamic lub papierem ściernym.

Powierzchnie malowane: Powierzchnie błyszczące zmatowić papierem ściernym. Wypełnić wszelkie pęknięcia i przetrzeć je papierem ściernym. Ściany, tynki i płyty gipsowe wewnątrz budynku zagruntować środkiem gruntującym.

Malowanie

Nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia. Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem, najlepiej marki Dynamic. Unikaj malowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w upalne dni. Wydajność: do 12 m² / 1 l. Czas schnięcia: Sucha w dotyku od 1 do 2 godzin. Odczekaj od 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Po malowaniu

Mycie: Drobne zabrudzenia zmywać wodą lub wodą z detergentem, używając ściereczki z mikrofibry. W przypadku uporczywych zabrudzeń użyj Chomp marki Dynamic.

Mycie narzędzi: Pędzle i wałki umyć ciepłą wodą z mydłem bezpośrednio po malowaniu.

Uwagi: Nie malować w temperaturach poniżej 5° C. Nie mieszać z innymi farbami. Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w temperaturach powyżej 5° C.

Trzymać poza zasięgiem dzieci. Zawiera produkt biobójczy: BIT, C (M) IT / MIT (3: 1) Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Ostrzeżenie! Podczas rozpylania mogą tworzyć się niebezpieczne, wdychalne krople. Nie wdychać sprayu ani mgły.

Ten produkt zawiera maksymalnie 30 g LZO/l. Dopuszczalna wartość to 30 g LZO / l (kat. A /a)

UŻYTKOWANIE PRODUKTU I WARUNKI POWIERZCHNI MALOWANEJ NIE MAJĄ KONTROLI PRODUCENTA. W ZWIĄZKU Z TYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST OGRANICZONA WYŁĄCZNIE DO WYMIANY PRODUKTU. ROBOCZA I KOSZTY ZWIĄZANE NIE SĄ WLICZONE.