

PARA 4090

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

Farba ceramiczna ELITE 4090. 100% lateksowa farba akrylowa przeznaczona do użytku wewnętrznego ze strukturą skorupki jajka. Technologia mikroceramiczna Unique zapewnia najwyższy poziom wydajności pod względem siły krycia, przyczepności, zmywalności i odporności na plamy. Posiada bardzo dużą siłę krycia i świetny współczynnik rozpraszania. Nie żółknie, jest odporna na zmywanie i szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę odporną na przenikanie wilgoci. Zalecana do malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków gipsowych, ścian i konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz zagruntowanych okładzin drewnopochodnych.

DANE TECHNICZNE

• Obszar zastosowania	Wewnątrz
• Spoiwo	Akrylan styrenu
• Objętość substancji stałych	37%
• Gęstość	1,367 (+/- 2%)
• Połysk	5
• Zmywalność	Klasa 1
• Rozcieńczalnik / materiał czyszczący	Woda
• Wydajność	6-12 m ² /l
• Siła krycia	9,7 (Klasa 1)
• Temperatura podczas malowania	Minimum +5°C
• Narzędzia do malowania	Wałek, pędzel, natrysk
• Sucha w dotyku	po 1 godz.
• Następna warstwa	po 3 godz.
• Całkowite wyschnięcie	po 48 godz.
• Kolor	Biały
• Łatwopalność	Niepalny
• Kategoria VOC	<10 g/l (Cat. A/a)

PARA 4090

JAK UŻYWAĆ

Przed malowaniem

Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie zabrudzenia, kurz, wosk i / lub tłuste naloty należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednim wypełniaczem i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie powierzchnie do malowania przeszlifować papierem ściernym Dynamic Sanding Block. Ściany, tynki i płyty gipsowe wewnątrz budynku zagruntować środkiem gruntującym.

Malowanie

Nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia. Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie za pomocą wałka lub pędzla, najlepiej marki Dynamic. Unikać malowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w upalne dni. Wydajność: do 12 m² / 1 l. Czas schnięcia: sucha w dotyku od 1 do 2 godzin. Odczekać od 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Po malowaniu

Drobne zabrudzenia zmywać wodą lub wodą z detergentem, używając ściereczki z mikrofibry. W przypadku uporczywych plam użyć Chomp marki Dynamic.

Mycie narzędzi: pędzle i wałki umyć ciepłą wodą z mydłem bezpośrednio po malowaniu. Uwagi: Nie malować w temperaturach poniżej 5° C. Nie mieszać z innymi farbami.

Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5° C. Chronić przed dziećmi. Zawiera produkt biobójczy: BIT, p C (MJIT / MIT (3: 1)). Może powodować reakcję alergiczną.

Uwaga! Podczas rozpylania mogą tworzyć się niebezpieczne wdychane krople.

Nie wdychać rozpylonej cieczy ani mgły. Ten produkt zawiera maksymalnie 30g LZO / l. Wartość dopuszczalna to 30 g LZO / l (kat. A / a).