

PARA 8000

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

PARA Mat 8000. Najwyższej jakości 100% akrylowa farba lateksowa do użytku wewnętrznego. Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę. Nie żółknie i jest odporny na zmywanie detergentami. Posiada bardzo dużą siłę krycia, matowe wykończenie minimalizujące nierówności powierzchni. Zalecany do malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i gipsowych, ścian i innych konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchni wcześniej pomalowanych.

DANE TECHNICZNE

• Obszar zastosowania	Wewnątrz
• Spoiwo	Akrylan styrenu
• Objętość substancji stałych	37%
• Gęstość	1,382 (+/- 2%)
• Połysk	4
• Zmywalność	Klasa 1
• Zmywacz / rozcieńczalnik	Woda
• Wydajność	6-12 m ² /l
• Siła krycia	9,7 (Klasa 1)
• Temperatura malowania	Minimum +5°C
• Narzędzia do malowania	Wałek, pędzel, natrysk
• Sucha w dotyku	po 1 godz.
• Następne malowanie	po 3 godz.
• Całkowite wyschnięcie	po 48 godz.
• Kolor	Biały
• Łatwopalność	Niepalny
• Kategoria VOC	<10 g/l (kat. A/a)

PARA 8000

JAK UŻYWAĆ

Przed malowaniem

Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie zabrudzenia, kurz, wosk i tłuste naloty należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny wypełnić odpowiednim wypełniaczem i pozostawić do wyschnięcia. Wszystkie powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifować blokiem szlifierskim Dynamic lub papierem ściernym. Powierzchnie błyszczące zmatowić papierem ściernym. Ściany, tynki i płyty gipsowe wewnątrz budynku zagruntować środkiem gruntującym.

Malowanie

Nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia. Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie za pomocą wałka lub pędzla, najlepiej marki Dynamic. Unikać malowania w bezpośrednim świetle słonecznym lub w upalne dni. Wydajność: do 12 m² / 1 l. Czas schnięcia: sucha w dotyku od 1 do 2 godzin. Odczekać od 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Po malowaniu

Drobne zabrudzenia zmywać wodą lub wodą z detergentem, używając ściereczki z mikrofibry. W przypadku uporczywych plam użyć Chomp marki Dynamic.

Mycie narzędzi: pędzle i wałki umyć ciepłą wodą z mydłem bezpośrednio po malowaniu.

Uwagi: Nie malować w temperaturach poniżej 5° C. Nie mieszać z innymi farbami.

Chronić przed zamarzaniem. Przechowywać w temperaturze powyżej 5° C. Chronić przed dziećmi.