

PARA 900

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

OPIS PRODUKTU

Farba lateksowa PREMIUM 900 Mat - Wysokiej jakości 100% akrylowa farba latex do użytku wewnętrznego. Posiada bardzo dużą siłę krycia, matowe wykończenie minimalizujące nierówności podłoża.

Posiada bardzo dobre parametry zmywalności i odporności na szorowanie. Tworzy oddychającą powłokę. Nie żółknie i jest odporna na zmywanie detergentami. Zalecana do malowania tynków cementowych i cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i powierzchni z płyt gipsowo-kartonowych, ścian i innych konstrukcji wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych oraz powierzchni uprzednio malowanych.

DANE TECHNICZNE

• Obszar zastosowania	Wewnątrz
• Spoiwo	Akrylan styrenu
• Objętość substancji stałych	38%
• Gęstość	1,465 (+/- 2%)
• Połysk	2
• Zmywalność	Klasa 1
• Rozcieńczalnik / materiał czyszczący	Woda
• Siła krycia	9,7 (klasa 1)
• Temperatura podczas malowania	minimum +5°C watek, pędzel lub natrysk
• Pyłosuchość	1 h
• Możliwość ponownego malowania	3 h
• Do całkowitego wyschnięcia	48 h
• Kolor	White
• Palność	Niepalny
• Kategoria LZO	<10 g/l (kat. A/a)

JAK UŻYWAĆ

Malowanie wstępne

Malowana powierzchnia musi być jednolita, czysta i sucha. Wszelkie osady z kurzu, brudu, wosku i tłuste warstwy należy usunąć. Wszelkie pęknięcia i szczeliny należy wypełnić odpowiednim wypełniaczem i pozostawić do wyschnięcia. Przeszlifować wszystkie malowane powierzchnie. Błyszczące powierzchnie należy przeszlifować matowo papierem ściernym. Wypełnić wszelkie pęknięcia i przetrzyj je papierem ściernym. Ściany, tynki i płyty gipsowe wewnątrz budynku zagruntować środkiem gruntującym. Sposób użycia: nie rozcieńczać farby. Jest gotowa do użycia.

PARA 900

Malowanie

Dokładnie wymieszać. Nakładać równomiernie wałkiem lub pędzlem, najlepiej marki Dynamic. Szybkość: Unikać do malowania 12 m / 1 l bezpośrednio. Czas schnięcia: 1 do 2 godzin. Oczekaj 3 do 6 godzin przed nałożeniem kolejnej warstwy.

Po malowaniu

Drobne plamy usunąć wodą lub wodą z detergentem, używając mikrofibry.

W przypadku uporczywych plam użyć Chomp marki Dynamic.

Uwagi dotyczące pędzli: Nie malować wałkiem w temperaturach poniżej 5° C.

Nie mieszać z innymi farbami. Chronić przed mrozem.

Przechowywać w temperaturze powyżej 5° C. Trzymać z dala od dzieci.